

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. LE_GI 197_V02

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes: GI 197

Verwendungszweck(e): EN 13813
Kunsthazestrich für die Anwendung in Innenräumen

Lieferant: EN 1504-6:2006
Verankerungsprodukt
Gremmler Bauchemie GmbH
Lise-Meitner-Str. 5
D-46569 Hünxe

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: EN 1504-6:2006
System 4 (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 4 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm: EN 13813
System 4: (Für Anwendungen in Innenräumen)
EN 1504-6:2006
EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant

Erklärte Leistung(en): EN 1504-6:2006

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausziehwiderstand	≤ 0,6 mm	System 4	EN 1504-6:2006
Chloridionengehalt	NPD		
Glasübergangstemperatur	≥ 45 °C		
Brandverhalten	Klasse E		
Dauerhaftigkeit/ Kriechverhalten unter Zuglast	NPD		
Gefährliche Substanzen	NPD		

Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische technische Dokumentation

Angemessene technische Dokumentation: Nr. 02
Leistung ohne weitere Prüfung: Brandklasse E_{fl}
Erfüllte Anforderung: Höchstdicke der Schicht: 10 mm
Organischer Gehalt: < 75 Gew.-%


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E _{fi}	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	AR 1		
Haftzugfestigkeit	B 1,5		
Schlagfestigkeit	IR 4		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		

Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische technische Dokumentation

Angemessene technische Dokumentation: Nr. 02
 Leistung ohne weitere Prüfung: Brandklasse E_{fi}
 Erfüllte Anforderung: Höchstdicke der Schicht: 10 mm
 Organischer Gehalt: < 75 Gew.-%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Lieferanten und im Namen des Lieferanten:



Dr. Hans-Otto Munz
 Technischer Leiter

Hünxe, den 13.01.2025